

便利! 簡単! 手間いらず! 工事不要



蛍光灯
20形
サイズ

G13-06CHN(昼白色)
G13-06CHD(昼光色)

明るさ

1000lm

消費電力
※1
9.5W

蛍光灯
40形
サイズ

G13-12CHN(昼白色)
G13-12CHD(昼光色)

明るさ

2000lm

消費電力
※1
19.5W

安全上の注意

屋内専用



- 取り付け、取り外しや器具清掃のときは、必ず電源を切ってください。
(感電の原因)
- 紙や布でおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。
(火災の原因)
- 直流電源器具には取り付けしないでください。(破損、発煙の原因)
- 調光機能のついた機器や回路には絶対に取り付けしないでください。
(破損、発煙の原因)

この警告の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



- 落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、きずをつけたりしないでください。特に器具の清掃のときは、ご注意ください。
(破損ケガ・破損の原因)
- 点灯中や消灯直後の本製品は熱を持ちますので手や肌などを触れないでください。(やけどの原因)
- 本製品は器具側のソケットに確実に取り付けてください。(火災、落下の原因)

この注意の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

ご使用上の注意

- 安全上、LED 光源を直視することはおやめください。目に悪影響を及ぼす恐れがあります。
- 赤外線リモコンを採用した機器(テレビ、エアコンなど)の近くで点灯しますと、リモコンが誤動作することがあります。
- ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器は、できるだけ照明器具から離れてご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- 1つの照明器具で異なる機種種の LED 照明を使用しないでください。故障及び破損の原因となります。
- LED 光源など部品の交換はできません。
- LED 光源にはバラツキがあるため、同じ形名商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- 人感スイッチなどの自動点灯装置や遅れ消灯スイッチなどでは点灯しない場合があります。
- 2 灯式の照明器具の場合は、一般の蛍光灯と本製品を混ぜて取り付けることは出来ません。また、他社の直管形 LED 照明とも混ぜて取り付ける事は出来ません。必ず 2 本同時に交換してください。
- 従来の直管形照明(グロースタート方式、ラピッドスタート方式、電子スタート方式、インバータ HI 方式)に使用可能です。
※器具の種類によっては明るさが異なる場合があります。
無理に取り付けて使用すると発煙や発火、破損の恐れがありますので絶対に取り付けしないでください。使用器具が分からない、取り付けられるか分からない場合は、ご購入店にご相談ください。

【正規代理店】

株式会社小松商会

長崎県西彼杵郡時津町日並郷3661

Tel 095-882-8800 Fax 095-882-8801

本カタログに関する注意事項

- 製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。
- 商品写真は印刷の具合で現品と多少異なる場合があります。
- 本カタログの内容は 2013 年 12 月現在の内容です。

【輸入発売元】株式会社ドウシシャ

【お客様相談室】〒108-8573 東京都港区高輪2-21-46

0120-104-481

【受付時間】9:00~17:00 祝日以外の月~金

※商品名、品番をご確認の上、お電話を頂きますようお願い致します。
※お電話を頂いた際にお話し頂く情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させて頂きますので、ご了承ください。

www.doshisha-led.com

www.doshisha.co.jp

Luminous LED



インバータ ラピッド グロー 直結

●全点灯方式対応!

交流用蛍光灯器具の種類を選ばずに取り付けできます

直管形 LED 照明
LED TUBE LIGHT

DOSHISHA
CORPORATION



ALL Free

●全点灯方式対応!

交流用蛍光灯器具の種類を選ばずに取り付けできます。

インバーターも そのままは業界初!!

インバータ

(電子スタート式)

ラピッド

グロー

Luminoous LED

省エネ

消費電力を
大幅カット!

安心・安全

樹脂製カバーを使用
万が一落としても割れにくく、
破片が飛び散ることが
ほとんどなく安全

長寿命

長期間使用する
オフィスや店舗、
取り替えにくい場所に
おススメ!

すぐに明るく点灯

スイッチを入れたとすぐに点灯
頻繁なON/OFFでも
寿命が短くなる
ことはありません

虫が 集まりにくい

低紫外線のため虫が
集まりにくく、
灯具清掃の手間を
軽減できます

オフィス使用例



演色性
Ra80
以上

蛍光灯40W形サイズ

型番	G13-12CHN	G13-12CHD
消費電力	19.5W(100V)	
設計寿命	約 40,000 時間 ^{※1}	
全光束	2000lm	
色温度	約 5,000K	約 6,000K
光源色	昼白色	昼光色
サイズ	全長1198mm 最大径30mm(管径28mm)	
質量	約370 g	
口金サイズ	G13	
電源	100V/200V(50Hz/60Hz)	
JAN	4549387523444	4549387523451



演色性
Ra80
以上

蛍光灯20W形サイズ

型番	G13-06CHN	G13-06CHD
消費電力	9.5W(100V)	
設計寿命	約 40,000 時間 ^{※1}	
全光束	1000lm	
色温度	約 5,000K	約 6,000K
光源色	昼白色	昼光色
サイズ	全長580mm 最大径30mm(管径28mm)	
質量	約220 g	
口金サイズ	G13	
電源	100V/200V(50Hz/60Hz)	
JAN	4549387524427	4549387524441



※1 表示寿命は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

製品改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。
また、商品・商品パッケージの色調は実物と異なる場合があります。